

Ferroline C6 X1

Ar/ O₂ / CO₂

pozri aj: EN ISO 14175: M24-ArCO-6/1

OCHRANNÉ PLYNY

Označenie

Klasifikácia podľa Európskeho dohovoru ADR

UN 1956, plynná zmes, stlačené plyny, oxid dusný, 2.2 Trieda 2, 1A

Označenie obalu



Farba goliera plynovej fľaše: zelená

Identifikácia zmesi

bezfarebná zmes dusivých plynov bez zápachu, ťažšia ako vzduch

Výstražné symboly



plyn, stlačený

Fyzikálne vlastnosti

Hustota plynu pri teplote 0 °C a tlaku 1,013 bar: 1,78 kg/m₃
Pomer hustoty k hustote vzduchu: 1,388

Doplňujúce bezpečnostné informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov č. *-CO2-O2-AR-01

Ventily / rozvodné armatúry

Prípojka ventilu

200 bar: v zmysle národných predpisov
300 bar: ISO 5145 č. 1: W 30 x 2

Odporúčané redukčné ventily

Spectrotec Constant 2000



Špecifikácie zmesi / nádoby

Ferroline C5 X5

Zloženie

Ar	=	90,0	obj.-%
O ₂	=	5,0	obj.-%
CO ₂	=	5,0	obj.-%

Nečistoty

Obsah plynovej fľaše

F 10 200 bar	2,2	m ³
F 20 200 bar	4,4	m ³
F 20 300 bar	6,3	m ³
F 50 200 bar	11,0	m ³
F 50 300 bar	15,7	m ³
B 12 * F 50 200 bar	131,7	m ³
B 12 * F 50 300 bar	187,9	m ³

Povolená odchýlka

+/- 10% rel.

MESSER
Gases for Life

Messer Tatragas, spol. s r.o.
Chalupkova 9
819 44 Bratislava
Tel. +421 2 502 54 111
info.sk@messergroup.com
www.messer.sk