

## označenie

označenie podľa ADR

UN 1956, stlačený plyn (argón, vodík), n.a.g., 2.2, trieda 2, 1A

označenie nádoby

rameno:  
svietivo zelená

## dôležité vlastnosti

Bezfarebný stlačený plyn bez zápachu, pôsobiaci dusivo, ťažší ako vzduch

bezpečnostné symboly



stlačený plyn

fyzikálne vlastnosti

hustota plynu pri 0°C a 1,013 baroch: 1,751 kg/m<sup>3</sup>

poměr hustoty k hustote vzduchu: 1,354

Ďalšie informácie sú uvedené na KBU číslo \*-H2-AR-01

## ventily / armatúry

prípoj na ventil

200 bar: W 21,8 x 1/14" LH  
300 bar: ISO 5145 Nr. 4: W 30 x 2 LH

odporúčané armatúry

Spectrotec Constant 2000



## špecifikácie / forma dodávok

		Inoxline H2	
Zloženie :			
Ar	=	98	Vol.-%
H2	=	2,0	Vol.-%
Nádoba / obsah			
F 50 200 bar		10,6	m <sup>3</sup>
Zv 12 * F50 200 bar		127,2	m <sup>3</sup>

tolerancia +/- 10% rel.